



630032, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 2а, оф. 430
Тел./факс: (383) 353-70-79
Тел.: (383) 240-82-42, (383) 291-96-38

Прайс-лист на эмаль для разметки дорог АК-511.

Эмаль АК-511 предназначена для разметки проезжей части автомобильных дорог и улиц.

Эмаль АК-511 отвечает основным требованиям к дорожно-разметочным материалам в соответствии ГОСТ Р 52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки. Технические требования» — быстрое высыхание, высокие светостойкость и коэффициент яркости обеспечивают хорошую видимость в любое время суток, отличная адгезия, хорошая износостойкость, устойчивость к воздействию воды, бензина, химических веществ, в том числе соли.

Также эмаль АК-511 применяют со световозвращающими стеклошариками, благодаря чему дорожная разметка приобретает светоотражающие свойства.

Метод нанесения	специальное оборудование для нанесения дорожно-разметочных красок, краскораспылитель, кисть
Межслойная сушка (при T=20±5°C, φ=75%)	не более 30 минут
Толщина однослойного покрытия	100 - 150 мкм
Разбавитель	ксилол, Р-4
Количество слоев	1
давление распыла	180 - 200 атм
Теоретический расход на однослойное покрытие	300 - 500г/м2
Температурные условия нанесения	от -15 до 45 °С

Наименование	Ед. изм.	Цена
Эмаль для разметки дорог АК-511 30 кг	шт.	3600
Стеклошарики 25 кг	шт.	1800
Ксилол 10л	шт.	1300

Цены указаны с учётом НДС.